Codice	Nr°	Descrizione	Prezzo unitario	Prezzo totale
		Testo di capitolato Etabloc SYT Elettropompa monoblocco a squadra **KSB Etabloc SYT** PN 16, corpo a voluta monostadio, accoppiata tramite giunto rigido a motore normalizzato a 4 o 2 poli in classe di efficienza IE3 secondo IEC 60034-30. - temperatura del fluido: da -30°C a +180°C se acqua surriscaldata; da -30°C a +350°C se olio diatermico; - corpo a spirale e coperchio premente in ghisa sferoidale EN-GJS-400-15 (S); - girante con fori di equilibratura per la compensazione della spinta assiale in ghisa EN-GJL-250 (G) (variante in acciaio inox 1.4408 (C)); - anelli d'usura in ghisa EN-GJL-250 sostituibili sull'aspirazione del corpo pompa e sulla girante; - tenuta meccanica in carbone / carburo di silicio / Viton (codice 08), alloggiata in camera dotata di alette esterne per la dissipazione del calore e con attacchi forati e chiusi per il riempimento con il liquido pompato e per lo sfiato dell'aria; - ventola supplementare interposta tra il motore e la pompa per il raffreddamento della camera di tenuta; - albero in acciaio cromato 1.4021+QT800; - cuscinetti a strisciamento in carbone lubrificati dal liquido convogliato; - cuscinetti radiali a sfera lubrificati a grasso; - lanterna di accoppiamento pompa / motore con griglie di protezione; - giunto d'accoppiamento pompa / motore rigido con soluzione ad innesto dell'albero rotore nella sede del giunto; - bocche di aspirazione e mandata a squadra con flange PN 16 (PN 10 per DN 200 in aspirazione); - PTC di protezione motore integrati in ogni bobina; - verniciatura corpo e motore RAL 9006.		

Testo soggetto alla modifica delle caratteristiche tecniche senza preavviso.