Codice	Nr°	Descrizione	Prezzo unitario	Prezzo totale
		Testo di capitolato Ama Porter CK Sistema automatico **KSB Ama Porter CK** monoblocco con una / due pompe Ama Porter per raccolta e sollevamento acque nere fino a +40 °C. Passaggio libero fino a 60 mm, motore a 2 poli con autoprotezione nella versione monofase. - serbatoio di diametro 1000 mm e altezza 1710 mm con volume utile 360 l, in polietilene per installazione interrata con piastra di appoggio e copertura in cemento; - girante F a vortice arretrata, anti intasamento, in ghisa EN-GJL-200; - copertura serbatoio di diametro 600 mm, in cemento classe “A15”, non carrabile; - 3 coppie di bocche d’ingresso con raccordi chiusi DN 150 disposte a 90° tra loro; - bocca di mandata DN 50 / DN 65 con collegamento auto serrante; - sfiato e passaggio cavi 2 bocche di raccordo DN 100 chiuse e posizionate l’una di fronte all’altra; - tubazione di mandata di acciaio zincato; - gomito in ghisa grigia JL 1040 (GG25) per l’installazione fissa che consente l’allacciamento e l’estrazione rapida della pompa, che scorre lungo una staffa di guida; - valvola di intercettazione a sfera; - valvola di ritegno a palla; - interruttore / interruttori di livello; - quadro elettromeccanico di comando e protezione per una o due pompe monofase 1 ~ 230 V o trifase 3 ~ 400 V, costituito da contenitore metallico IP 54.		

Testo soggetto alla modifica delle caratteristiche tecniche senza preavviso.