Codice	Nr°	Descrizione	Prezzo unitario	Prezzo totale
		Testo di capitolato Delta Solo SVP Sistema automatico elettronico per alimentazione idrica **KSB Delta Solo SVP** composto da: - elettropompa in-line multistadio verticale **KSB Movitec B V / VF SuPremE**, con idraulica in acciaio inox AISI 304; - motore **KSB SuPremE** sincrono a riluttanza in classe di efficienza **IE5** secondo IEC TS 60034-30-2:2016, adatti per la connessione a una linea trifase con tensione 380-480 V con avviamento e controllo tramite convertitori di frequenza **KSB PumpDrive.** <u>Funzionamento:</u> L'impianto di pressurizzazione si accende e spegne automaticamente in funzione della pressione. L'accensione della pompa avviene, a seconda della pressione, all'apertura delle utenze. In caso di carenza d'acqua, il convertitore di frequenza disattiva automaticamente la pompa. Per evitare il surriscaldamento del liquido di convogliamento e/o della pompa durante il funzionamento manuale o in assenza di prelievo, è assolutamente necessario rispettare la portata minima. <u>Caratteristiche:</u> - impianto di pressurizzazione completamente automatico in costruzione compatta - con regolazione della velocità - esecuzione piastra di base - pompa centrifuga ad alta pressione verticale - componenti idraulici in acciaio inossidabile/ottone - dispositivo di non ritorno - serbatoio a pressione a membrana con flusso, lato pressione, omologato per acqua potabile - pressostato - protezione contro la marcia a secco integrata - trasmettitore di pressione sul lato pressione finale - funzione antivibrazione		

Testo soggetto alla modifica delle caratteristiche tecniche senza preavviso.