

Banco prova valvole



Banco prova

Il banco prova è disponibile per prove idrostatiche e idrodinamiche delle valvole. È anche possibile eseguire test da remoto.

Capacità

- Diametro fino a 2000 mm.
- Pressione fino a 40 bar.



Certificazioni

PED Zero Emission® ISO 45001:2018 ISO 14001:2015 ISO 9001:2015



KSB Italia S.p.A. a Socio Unico
Via M. D'Azeglio 32
20863 Concorezzo MB
www.ksb.it - info_italia@ksb.com



Solutions. For Life.

Valvole per l'industria chimica e petrolchimica

04.2026 / © KSB Italia S.p.A. a Socio Unico 2026 - Con riserva di modifiche tecniche senza preavviso



La gamma valvole KSB garantisce

affidabilità e sicurezza nell'industria petrolifera, del gas e chimica.



BOACHEM-ZXA
Valvola a flusso avviato con baderna in acciaio inox

PN	10 - 40
DN	15 - 400
T [°C]	≥ -10 - ≤ +400



BOACHEM-ZXAB
Valvola a flusso avviato con soffietto in acciaio inox

PN	10 - 40
DN	15 - 400
T [°C]	≥ -10 - ≤ +400



BOACHEM-RXA
Valvola di ritegno a flusso avviato in acciaio inox

PN	10 - 40
DN	15 - 400
T [°C]	≥ -10 - ≤ +400



BOACHEM-FSA
Filtro a Y in acciaio inox

PN	10 - 40
DN	15 - 400
T [°C]	≥ -10 - ≤ +400



MP-CI / MP-II
Valvola a sfera wafer

PN	16
DN	15 - 150
T [°C]	≥ -10 - ≤ +200



ECOLINE BLC 1000 / INOX
Valvola a sfera a tre pezzi

Classe	1000 WOG
DN	¾" - 2"
T [°C]	≥ -10 - ≤ +200



BMB / BMB INOX
Valvola a sfera monoblocco filettata

Classe	800
DN	¼" - 2"
T [°C]	≥ -10 - ≤ +200



BSB / BSB INOX
Valvola a sfera split-body flangiata

PN	16-40 (Classe 150-600)
DN	½" - 6"
T [°C]	≥ -10 - ≤ +150



ECOLINE GTC 150-600
Saracinesca ANSI/ASME

PN	150 - 600
DN	2" - 24"
T [°C]	≥ 0 - ≤ +538



ECOLINE GLC 150-600
Valvola a globo ANSI/ASME

Classe	150 - 600
DN	2" - 10"
T [°C]	≥ 0 - ≤ +538



ECOLINE SCF 150-600
Valvola di ritegno a battente ANSI/ASME

Classe	150 - 600
DN	2" - 24"
T [°C]	≥ 0 - ≤ +538



ECOLINE FYC 150-600
Filtro a Y ANSI/ASME

Classe	150 - 600
DN	2" - 12"
T [°C]	≥ 0 - ≤ +538



SISTO-KB
Valvola a membrana a passaggio totale

PN	10
DN	15 - 200
T [°C]	≥ -20 - ≤ +140



SISTO-16
Valvola a membrana a flusso avviato

PN	16
DN	15 - 300
T [°C]	≥ -20 - ≤ +160



SISTO-20
Valvola a membrana a flusso avviato

PN	16
DN	15 - 300
T [°C]	≥ -20 - ≤ +160



SISTO-RSK/RSKS
Valvola di ritegno rivestita

PN	16
DN	25 - 300
T [°C]	≥ -20 - ≤ +140



ECOLINE GTF 800
Saracinesca forgiata ANSI/ASME

Classe	800
DN	½" - 2"
T [°C]	≥ 0 - ≤ +538



ECOLINE GLF 800
Valvola a globo forgiata ANSI/ASME

Classe	800
DN	½" - 2"
T [°C]	≥ 0 - ≤ +538



ECOLINE SCF 800 / PTF 800
Valvola di ritegno a battente / a pistone forgiata ANSI/ASME

Classe	800
DN	½" - 2"
T [°C]	≥ 0 - ≤ +538



ECOLINE FYF 800
Filtro a Y forgiato ANSI/ASME

Classe	800
DN	½" - 2"
T [°C]	≥ 0 - ≤ +538



MIL 70000
Valvola di controllo, sede singola, attacchi ad angolo

Classe	150 - 2500
DN	½" - 10"
T [°C]	≥ -100 - ≤ +566



MIL 71000
Valvola di controllo, con gabbia, attacchi ad angolo

Classe	150 - 3000
DN	½" - 32"
T [°C]	≥ -196 - ≤ +566



MIL 77000
Valvola di controllo multistadio, trim a labirinto

Classe	600 - 2500
DN	2" - 8"
T [°C]	≥ -27 - ≤ +566



MIL 81000
Valvola di controllo deviatrice / miscelatrice a tre vie

Classe	150 - 2500
DN	¾" - 12"
T [°C]	≥ -30 - ≤ +454



ECOLINE GT 40
Saracinesca, vite esterna, tenuta metallica DIN/EN

PN	10 - 16 - 25 - 40
DN	50 - 600
T [°C]	≥ -10 - ≤ +400



KE
Valvola a farfalla centrata con liner in PFA

PN	10
DN	40 - 600
T [°C]	≥ -20 - ≤ +200



DANAİS 150
Valvola a farfalla a doppio eccentrico

PN	16 - 25 (Classe 150)
DN	50 - 1200
T [°C]	≥ -50 - ≤ +260



SR 20.40ST / SR 20.40
Valvola di ritegno wafer a disco

PN	16 - 40
DN	15 - 200
T [°C]	≥ -10 - ≤ +300 ≥ -10 - ≤ +400



MIL 10000
Valvola di controllo a doppia sede guidata

Classe	150 - 1500
DN	¾" - 16"
T [°C]	≥ -29 - ≤ +454



MIL 21000
Valvola di controllo a singola sede

Classe	150 - 2500
DN	½" - 12"
T [°C]	≥ -196 - ≤ +540



MIL 41000
Valvola di controllo multistadio con gabbia

Classe	150 - 3000
DN	½" - 36"
T [°C]	≥ -196 - ≤ +566