

Personalizzazione delle valvole



Officina

L'officina è attrezzata per personalizzare le valvole al fine di soddisfare le esigenze dei clienti.

- Assemblaggio di valvole con attuatori e ingranaggi.
- Personalizzazione del design delle guarnizioni.
- Aggiunta di sistemi di bypass.
- Personalizzazione del design delle flange.
- Modifica delle connessioni terminali (SW-NPT).
- Personalizzazione del profilo idrodinamico.
- Riverniciatura.
- Sgrassaggio.
- Trattamenti speciali sulle sedi.

Certificazioni

PED

Zero Emission®

ISO 45001:2018

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015



KSB Italia S.p.A. a Socio Unico
Via M. D'Azeglio 32
20863 Concorezzo MB
www.ksb.it - info_italia@ksb.com



Solutions. For Life.

Valvole per applicazioni industriali



05.2026 / © KSB Italia S.p.A. a Socio Unico 2026 - Con riserva di modifiche tecniche senza preavviso

La gamma valvole KSB garantisce

affidabilità e sicurezza nel settore industriale.



BOACHEM-ZXA

Valvola a flusso avviato con baderna in acciaio inox

PN 10 - 40
DN 15 - 400
T [°C] ≥ -10 - ≤ +400



BOACHEM-ZXAB

Valvola a flusso avviato con soffietto in acciaio inox

PN 10 - 40
DN 15 - 400
T [°C] ≥ -10 - ≤ +400



BOACHEM-RXA

Valvola di ritegno a flusso avviato in acciaio inox

PN 10 - 40
DN 15 - 400
T [°C] ≥ -10 - ≤ +400



BOACHEM-FSA

Filtro a Y in acciaio inox

PN 10 - 40
DN 15 - 400
T [°C] ≥ -10 - ≤ +400



ECOLINE BLC 1000 / INOX

Valvola a sfera a tre pezzi


Classe 1000 WOG
DN ¾" - 2"
T [°C] ≥ -10 - ≤ +200



MP-CI / MP-II

Valvola a sfera wafer

PN 16
DN 15 - 150
T [°C] ≥ -10 - ≤ +200



BSB / BSB INOX

Valvola a sfera split-body flangiata

PN 16 - 40 (Classe 150 - 600)
DN ½" - 6"
T [°C] ≥ -10 - ≤ +150



BOA-R

Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa

PN 6 - 16
DN 15 - 350
T [°C] ≥ -10 - ≤ +300



BOA-H

Valvola a globo a soffietto in ghisa

PN 16 - 25
DN 15 - 350
T [°C] ≥ -10 - ≤ +350



BOA-H HE / HV / HEV

Valvola a globo a soffietto in acciaio al carbonio

PN 25 - 40
DN 10 - 350
T [°C] ≥ -10 - ≤ +450



BOA-CVE H

Valvola di regolazione elettrica in ghisa sferoidale

PN 16 - 25 - 40
DN 15 - 200
T [°C] ≥ -10 - ≤ +450



BOA-CVP H

Valvola di regolazione pneumatica in ghisa sferoidale


PN 16 - 25 - 40
DN 15 - 200
T [°C] ≥ -10 - ≤ +450



ECOLINE RA 40

Valvola di ritegno a flusso avviato in acciaio al carbonio

PN 40
DN 15 - 200
T [°C] ≥ -10 - ≤ +400



SERIE 2000

Valvola di ritegno a doppio battente

PN 16 (Classe 150/300)
DN 50 - 600
T [°C] ≥ 0 - ≤ +100



SR20.40St / SR 20.40

Valvola di ritegno wafer a disco

PN 16 - 40
DN 15 - 200
T [°C] ≥ -10 - ≤ +300
≥ -10 - ≤ +400



ECOLINE RD1640i

Valvola di ritegno a disco in acciaio inox

PN 16 - 40
DN 15 - 200
T [°C] ≥ -10 - ≤ +300



ECOLINE VA 16

Valvola a globo a baderna in ghisa

PN 16
DN 15 - 250
T [°C] ≥ -10 - ≤ +300



ECOLINE VA 40

Valvola a globo a baderna in acciaio al carbonio

PN 40
DN 15 - 200
T [°C] ≥ -10 - ≤ +400



BOAX-S

Valvola di intercettazione a farfalla manicottata


PN 6 - 10 - 16
DN 20 - 600
T [°C] ≥ -10 - ≤ +130



BOAX-B

Valvola di intercettazione a farfalla manicottata

PN 10 - 16
DN 40 - 1000
T [°C] ≥ -10 - ≤ +130



HYDROSTOP

Valvola di non ritorno a membrana

PN 16
DN 40 - 300
T [°C] ≥ -10 - ≤ +60



ECOLINE GE1 / GE2 / GE3

Giunto di dilatazione con estremità flangiate o filettate

PN 16
DN 15 - 30
T [°C] ≥ -10 - ≤ +105



ECOLINE GE4

Giunto antivibrante

PN 16
DN 20 - 200
T [°C] ≥ -10 - ≤ +300



SA10 / SF10

Giunto di dilatazione metallico

PN 16
DN 15 - 200
T [°C] ≥ -10 - ≤ +300



ISORIA

Valvola di intercettazione a farfalla manicottata

PN 10 - 16 - 20 - 25
DN 40 - 1000
T [°C] ≥ -10 - ≤ +200



DANAIS 150

Valvola a farfalla a doppio eccentrico

PN 16 - 25 (Classe 150)
DN 50 - 1200
T [°C] ≥ -50 - ≤ +260



ECOLINE GT 40

Saracinesca, vite esterna, tenuta metallica DIN/EN

PN 10 - 16 - 25 - 40
DN 50 - 600
T [°C] ≥ -10 - ≤ +400



COBRA-SMP

Valvola a saracinesca con tenuta metallica

PN 16
DN 40 - 300
T [°C] ≥ -10 - ≤ +110



BOA-S

Filtro a Y in ghisa con estremità flangiate

PN 16
DN 20 - 200
T [°C] ≥ -10 - ≤ +300



ECOLINE FY 40

Filtro a Y in acciaio al carbonio

PN 40
DN 15 - 200
T [°C] ≥ -10 - ≤ +400